KAIFIL / PODSUMOWANIE SPECYFIKACJI PROJEKTU

Spawane cylindry z siatki o prześwicie 800 µm

PS-01 | Polski | Zaktualizowano 09 października 2026

Cylindry wykonane przez zespawanie siatki tkanej ze stali nierdzewnej, w dwóch określonych rozmiarach. W ramach projektu dostarczono próbki.

Wymagany materiał	stal nierdzewna AISI 304 / 1.4301
Określony prześwit siatki	800 mikronów
Określona średnica drutu	250 mikronów
Pierwszy określony rozmiar	długość 32 mm x średnica 22 mm
Drugi określony rozmiar	długość 49.6 mm x średnica 26 mm
Planowane wielkości produkcji	4,000 i 10,000 sztuk; ilości programowe

Przegląd konstrukcji

Złącze wzdłużne utrzymuje zwiniętą siatkę na wymaganej średnicy. Naddatek szwu, okrągłość i wykończenie końcówek wpływają na montaż, szczególnie gdy cylinder jest osadzany w gnieździe o ciasnej tolerancji.

Specyfikacja od próbki do produkcji

Zachowaj konstrukcję próbki wraz z zatwierdzonym rysunkiem wymiarowym. Podaj metodę szwu, średnicę i długość po wykończeniu, okrągłość oraz wymagania dotyczące krawędzi. Zatwierdzenie próbki i harmonogram ilości produkcyjnych prowadź jako osobne zapisy zamówienia.

Przeczytaj projekt na kaifiltech.com

Niestandardowa siatka metalowa i komponenty filtracyjne z metalu
sales@kaifil.com